

CYFROWA PASYWNA CZUJKA PODCZERWIENI

GRAPHITE

Ważny element oferty handlowej firmy SATEL stanowią czujki alarmowe. Na uwagę zasługują przede wszystkim czujki ruchu. Nieustannie prowadzone badania pozwalają na opracowywanie nowych, innowacyjnych rozwiązań wdrażanych w kolejnych modelach. Systematycznie rozbudowywany jest też asortyment pozostałych czujek.

WŁAŚCIWOŚCI

- podwójny pyroelement
- cyfrowy algorytm detekcji nowej generacji
- precyzyjna soczewka Fresnela
- zdalnie uruchamiany tryb testowy
- pamięć alarmu



DANE TECHNICZNE

Pyroelement	podwójny
Mikrofala	-
Antymasking	Nie
Soczewka	LODIFF precyzyjna
Cyfrowa kompensacja temperatury	Tak
Regulacja czułości toru podczerwieni	Płynna
Regulacja czułości toru mikrofalowego	-
Kompensacja wysokości	Tak
Funkcja prealarmu	Nie
Autodiagnostyka	Zaawansowana
Znamionowe napięcie zasilania ($\pm 15\%$)	12 V DC
Średni pobór prądu ($\pm 10\%$)	11 mA
Wymiary obudowy (mm)	62 x 96 x 48
Regulowany uchwyt do montażu	Tak
Klasa środowiskowa	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C