

Obudowy „PUSTE” natynkowe

■ Obudowy „PUSTE”

W ofercie dostępne są również obudowy w wersji tzw. „PUSTEJ” (bez zamontowanego zasilacza AC/AC lub transformatora). Wersje ww. obudów w kodzie mają oznaczenie „PU”.

Parametry techniczne : patrz obudowy standardowe poza parametrami związanymi z zasilaczem AC/AC lub transformatorem: typ, moc, napięcie zasilania, napięcia wyjściowe.

■ Obudowy uniwersalne „PU”

- AWO 000PU - Obudowa 7/20/PUSTA/DSPR
- AWO 150PU - Obudowa 7/40/PUSTA/DSPR
- AWO 200PU - Obudowa 17/40/PUSTA/DSPR-L
- AWO 220PU - Obudowa 17/40/PUSTA/DSPR-S

■ Obudowy central SATEL „PU”

- AWO 002PU - Obudowa 7/20/PUSTA/SATEL
- AWO 206PU - Obudowa 17/40/PUSTA/SATEL
- AWO 255PU - Obudowa 17/50/PUSTA/SATEL

■ Obudowy podtynkowe „PU”

- AWO 500PU - Obudowa 17/40/PUSTA/F-S
- AWO 510PU - Obudowa 17/40/PUSTA/F-M
- AWO 520PU - Obudowa 17/50/PUSTA/F-L