

ACX-201

BEZPRZEWODOWY EKSPANDER WEJŚĆ I WYJŚĆ PRZEWODOWYCH Z ZASILACZEM

System ABAX przeznaczony jest do rozbudowy dowolnego przewodowego systemu alarmowego o elementy bezprzewodowe. Bezkompromisowe rozwiązania wykorzystane przy jego projektowaniu zapewniają najwyższą klasę zabezpieczenia.

WŁAŚCIWOŚCI

- dołączanie urządzeń przewodowych do systemu **ABAX**
- obsługa do 4 czujek w konfiguracjach NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
- 4 niezależnie sterowane wyjścia przekaźnikowe
- wbudowany zasilacz 1,2 A z funkcją testu akumulatora i zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym



DANE TECHNICZNE

Pasma częstotliwości pracy	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Zasięg	do 500 m (w terenie otwartym)
Znamionowe napięcie zasilania	18 V AC ±10%
Nominalne napięcie wyjściowe zasilacza	13,6...13,8 V DC
Średni pobór prądu (w zależności od stanu przekaźników)	40 mA ÷ 120 mA
Wydajność prądowa	1,2 A
Prąd ładowania akumulatora	350 mA
Obciążalność prądowa wyjścia AUX1	0,5 A
Obciążalność prądowa wyjścia AUX2	0,5 A
Obciążalność prądowa wyjść przekaźnikowych	1 A/24 V
Klasa środowiskowa	II
Zakres temperatur pracy	-10 °C...+55 °C
Wymiary płytki elektroniki	147 x 70 mm
Wymiary obudowy	250 x 250 x 80 mm
Waga	130 g